



Система

SalesWorks® Enterprise

Инструкция по настройке файлов обмена

для промо активностей

Версия протокола обмена

2.37

Contents

1.	Основные дополнения для промо активностей.....	3
1.1.	Идентификация и загрузка промо заказов.....	3
1.2.	Сопоставление Заказа – Продажи.....	4
1.3.	Статус Заказов - Файл Denials.xml	5
2.	FOC акции	6
2.1.	Сопоставления бонусной продукции (LocalProducts.xml).....	6
2.2.	Отображения Бонусной продукции в документе продажи ()...	6

1. Основные дополнения для промо активностей.

1.1. Идентификация и загрузка промо заказов.

Заказы грузятся в файле - OutletOrders.xml

Поле IsPromoActivity в теге <OutletOrder> показывает было ли применено в данном заказе промо акция (1) или нет (0).

Данные по продуктам промо акции содержатся как в файле OutletOrders.xml вместе с остальными деталями заказа (не промо)

Пример бонусной продукции в FOC акции:

```
<OutletOrderDetail CODE="Bonus_16128562"
LOCALCODE="00000008590" PRICE="0.01000" QTY="1.000" ISRETURN="0" RDISCOUNT="0.00"
BASEPRICE="0.01000000" VAT="12.00" PromoActivities_ID="0" Cust_Id="22" />
```

Пример скидки TPR акции:

```
<OutletOrderDetail CODE="611131" LOCALCODE="00000008613"
PRICE="632.41071" QTY="5.000" ISRETURN="0" RDISCOUNT="10.00"
BASEPRICE="702.67857000" VAT="12.00" PromoActivities_ID="0" Cust_Id="67" />
```

В поле RDISCOUNT – указана скидка на продукт. Скидка может быть больше, чем предусмотрена промо акцией, так как скидка по промо может суммироваться со скидкой из ТУ Дистрибьютора.

В файле OutletOrderPromo.xml – содержится данные по промо.

```
<OutletOrder OrderNo="670000511287" Cust_Id="22">
<OutletOrderDPromo ActivationOrder="2"
ProductCode="3057600" ActionType="0" PromoActivities_ID="8521" Discount="15.00"
PromoType="2" />
```

```
<OutletOrderDPromo ActivationOrder="1"
ProductCode="9401709" ActionType="0" PromoActivities_ID="8222" Discount="10.00"
PromoType="2" />

<OutletOrderDPromo ActivationOrder="1"
ProductCode="9401710" ActionType="0" PromoActivities_ID="8222" Discount="10.00"
PromoType="2" />

</OutletOrder>
```

Указывается ID промо акции в PromoActivities_ID

Значение поля OrderNo соответствует номеру заказа из файла OutletOrders.xml

1.2. Сопоставление Заказа – Продажи

Для освоения бюджета необходимо к документу отгрузки (SalOuts.xml) осуществлять привязку к номеру заказа из SWE.

Номер заказа OrderNo из файла OutletOrders.xml необходимо выгрузить в файле SalOuts.xml в поле ORDER_NO соответствующего документа отгрузки.

Дата документа продажи должна быть в промежутке между «Дата Заказа» и «Дата доставки» который указал ТА при заказе.

Например, заказ 10.05, дата доставки 12.05

Документ продажи должен быть на следующие даты: 10.05, 11.05, 12.05.

В случае, если документ продажи будет на 13.05, то документ продажи не будет считаться как подтверждение расхода промо акции.

1.3. Статус Заказов - Файл Denials.xml

Необходимо настроить выгрузку файла Denials.xml согласно ТЗ

Методика обмена SFA

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<ROOT>
```

```
  <OutletOrderDenials>
```

```
    <OutletOrderHDenials>
```

```
      <OutletOrderHDenial  ORDER_NO="12345"  DENIAL_ID="1"  STATUS="2"
CUST_ID="22" />
```

```
      <OutletOrderHDenial  ORDER_NO="98765"  DENIAL_ID="0"  STATUS="2"
CUST_ID="22" />
```

```
    </OutletOrderHDenials>
```

```
    <OutletOrderDDenials>
```

```
      <OutletOrderDDenial  ORDER_NO="12345"  CODE="str1234"  DENIAL_ID="1"
STATUS="2" CUST_ID="22" />
```

```
    </OutletOrderDDenials>
```

```
  </OutletOrderDenials>
```

```
</ROOT>
```

ORDER_NO – номер заказа SWE

DENIAL_ID – статус заказа ("0" не принят, "1" – принят)

2. FOC акции

2.1. Сопоставления бонусной продукции (LocalProducts.xml)

Для бонусной продукции поле LOCALCODE должно дополняться значением «Bonus_[LOCALCODE]»

Например, Основной товар LOCALCODE = «123456», бонусный товар для FOC-акций должен иметь LOCALCODE = «**Bonus_123456**»
Использовать код для бонусной продукции тот же, который для обычной – нельзя, так как значение поля LOCALCODE в файле должно быть уникальным.

Пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ROOT>
  <LocalProducts>
    <LocalProduct LOCALCODE="Bonus_005265225" CODE="Bonus_9425997"
NAME="Kotex Deo Superslim 56x16" SHORTNAME="Kotex Deo Superslim 56x16"
WEIGHT="123.45" PACK_QTY="123.45" ISMIX="1" DTLM="20151212 12:12" STATUS="2"
CUST_ID="22" />
  </LocalProducts>
</ROOT>
```

2.2. Отображения Бонусной продукции в документе продажи ()

В документе продажи необходимо выгружать бонусный продукт, пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ROOT>
  <SalOuts>
    <SalOut INVOICE_NO="str1234" OL_CODE="str1234" MERCH_ID="123"
MERCH_CODE="str1234" DATE="2012-12-13T12:12:12" ORDER_NO="Order_No" STATUS="2" />
  </SalOuts>
</ROOT>
```

DATEETO="2012-12-13T12:12:12" PARAM1="123" DTLM="20151212 12:12" VATCALCMOD="123"
PRINTORDER="1" PRINTCHECK="1" PRNCHKONLY="1" DOC_TYPE="2" WAREH_CODE="str1234"
CINVOIC_NO="str1234" LOC_CODE="str1234" PCOMP_CODE="str1234" CUST_ID="22">

<SalOutLocalDetails>

<SalOutLocalDetail LOCALCODE="str1234" LOT_ID="str1234"
PRICE="123.45" ORDER_NO="Order_No" QTY="123.45" DTLM="20151212 12:12" STATUS="2"
VAT="123.45" ACCPRICE="123.45" BASEPRICE="5" TOTALDISCOUNT="5" CUST_ID="22" />

<SalOutLocalDetail LOCALCODE="Bonus_005265225"
LOT_ID="str1234" PRICE="123.45" ORDER_NO="Order_No" QTY="1" DTLM="20151212 12:12"
STATUS="2" VAT="12" ACCPRICE="0" BASEPRICE="0" TOTALDISCOUNT="5" CUST_ID="22" />

</SalOutLocalDetails>

</SalOut>

</SalOuts>

</ROOT>